

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ОПИС ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

**Мульти-спліт система кондиціювання повітря з комплектом монтажним і установкою
(ДК 021:2015: 42510000-4 Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне
обладнання та фільтрувальні пристрої)**

Запропонований товар повинен бути новим (не бути таким, що вживався чи експлуатувався).
Якість Товару, що поставляється, повинна відповідати документації, яка встановлює вимоги до його якості, та загальним вимогам, які пред'являються до товару цього типу

Запропонований Учасником товар обов'язково повинен відповідати усім наведеним у цьому Додатку технічним вимогам, характеристикам і комплектації та іншим нормам, встановленим чинним законодавством України для даного виду товарів.

Учасник-Переможець повинен передати Замовнику товар, якість якого відповідає вимогам до предмету закупівлі вказаним нижче та провести його установку в місця вказані Замовником.

Товар повинен бути доставлений таким чином, що забезпечує його збереження при перевезенні та вантажно-розвантажувальних роботах. Поставка товару здійснюється транспортом Учасника за рахунок Учасника, завантажувальні та розвантажувальні роботи та роботи з установки Товару за рахунок Учасника. Поставка здійснюється за адресою: Миколаївська обл. Вознесенський р-н. селище Мартинівське, вул. Європейська, 1

Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат на доставку, страхування товару, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, проведення установки товару, усіх інших витрат, тощо.

Переможець оплачує всі витрати, пов'язані з пересилкою документів (договір, сертифікати, накладні та ін. Учасник несе всі витрати, пов'язані із заміною товару неналежної якості.

Строк поставки: 30 днів з дати підписання договору.

Постачальник зобов'язаний поставляти товар в асортименті та кількості зазначеній в технічній характеристиці.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мульти-спліт система з енергоефективністю A+++ складається з одного зовнішнього блоку та двох внутрішніх блоків призначена для кондиціювання повітря в приміщеннях розташованих від кондиціонера на відстані до 20 метрів та має перепад висоти до 10 метрів.